



## Паровой утюг NI-WL30VTW

<b>Модель</b>	<b>Модель</b>	NI-WL30VTW
	<b>Цвет (Утюг / Резервуар для воды)</b>	Белый/Фиолетовый
	<b>Цвет</b>	Белый
	<b>Подошва</b>	Симметричная подошва
	<b>Подошва с желобом для циркуляции пара</b>	Н/П
	<b>Покрытие подошвы</b>	Серебристый титан
	<b>Резервуар для воды</b>	Съемный
<b>Дизайн</b>	<b>Ручка утюга</b>	Н/П
	<b>Встроенная катушка для сматывания провода</b>	Нет
	<b>Контроль температуры</b>	Механический
	<b>Индикатор НАГРЕВА</b>	Вкл./Выкл. – 3 настройки
	<b>Термостойкий футляр</b>	Нет
	<b>Широкая заливная горловина</b>	Н/П
	<b>Проводная конструкция</b>	Н/П
	<b>Легкое скольжение – Изогнутая подошва</b>	Да
	<b>Подача пара</b>	10 г/мин
	<b>Экономия времени – Симметричная подошва</b>	Да
	<b>Выбор ткани / Регулятор температуры</b>	3 настройки для разных типов ткани
<b>Производительность</b>	<b>Использование пара или сухая глажка</b>	Сухая глажка / Переключатель режимов подачи пара
	<b>Регулируемая подача пара</b>	Высокий / Средний / Сухая глажка
	<b>Дополнительная струя пара</b>	Н/П
	<b>Функция распыления "Водяной туман"</b>	Нет
	<b>Емкость резервуара для воды</b>	120 мл
<b>Удобство использования</b>	<b>Вертикальное отпаривание</b>	Да

	<b>Автоматическая герметизация</b>	Система защиты от подтеков
	<b>Поддержание чистоты паровыпускных отверстий</b>	Н/П
	<b>Быстрый выбор ткани / Темп. Схема</b>	На станции электропитания
	<b>Удобный футляр с ручкой для хранения / транспортировки</b>	Нет
	<b>Длина шнура</b>	1,9 м
	<b>Чашка для заполнения резервуара с водой</b>	Н/П
	<b>Система автоматической очистки</b>	Н/П
	<b>Автоотключение</b>	Нет
	<b>Источник питания</b>	1300-1550 Вт
<b>Безопасность</b>	<b>Номинальная мощность</b>	Н/П
	<b>Утюг – Диапазон рабочих температур</b>	Н/П
	<b>Размеры коробки (В x Ш x Д)</b>	336 x 298 x 442 мм
<b>Размеры</b>	<b>Размеры упаковочной коробки (В x Ш x Д)</b>	Н/П
	<b>Вес</b>	1,5 кг (без подставки электропитания 0,93 кг)

(С) ООО «Панасоник Рус», 2023